

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 05:27

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчик уровня ALZ 3720 к-К-1003-С-Т-098М-Н-Е-73-ГП | <b>Единицы измерения:</b> кПа                             |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> общепромышленный       |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...1000 кПа                     |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%                        |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP69K                              |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / HART                  |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В                                 |
|  | <b>Уплотнение:</b> EPDM (этилен-пропиленовый каучук)      |
|  | <b>Исполнение:</b> Штуцерное исполнение (G1/2 EN)         |
|  | <b>Материал оболочки кабеля:</b> FEP                      |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+70 °С         |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+70 °С         |
|  | <b>Температурный класс:</b> Т6                            |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 316L (1.4435) |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 316L (1.4404)  |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм                             |
|  | <b>Тип датчика:</b> Погружной                             |
|  | <b>Длина кабеля:</b> 98 метров                            |
|  | <b>Госповерка:</b> с госповеркой                          |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15                         |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                            |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                               |