

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:51

Наименование	Параметры
Датчик уровня ДМ5007А-ДА-П-160 м вод.ст.-42-0,5-197	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип датчика Погружной</p> <p data-bbox="671 304 1142 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0...160 м вод.ст.</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 997 745">Материал мембраны сплав ВТ9</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP68</p> <p data-bbox="671 920 948 992">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 804 1115">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 847 1361">Тип кабеля МКЭШ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды до 200°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -40...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 963 1731">Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 1783 943 1854">Диаметр корпуса 20 мм</p> <p data-bbox="671 1906 892 1977">Длина кабеля 197 метров</p> <p data-bbox="671 2029 975 2101">ТУ 311-00225590.012-95</p> <p data-bbox="671 2152 876 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>