

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:21

Наименование	Параметры
Датчик уровня ДМ5007А-ДА-П-160 м вод.ст.-42-0,5-129	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип датчика Погружной</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 0...160 м вод.ст.</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 999 741">Материал мембраны сплав ВТ9</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP68</p> <p data-bbox="671 920 951 987">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 799 1111">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1167 1110 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 847 1357">Тип кабеля МКЭШ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды до 200°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -40...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 967 1727">Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Диаметр корпуса 20 мм</p> <p data-bbox="671 1906 895 1973">Длина кабеля 129 метров</p> <p data-bbox="671 2029 975 2096">ТУ 311-00225590.012-95</p> <p data-bbox="671 2152 879 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>