

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 07:00

Наименование	Параметры
Датчик уровня ДМ5007А-ДА-П-25 м вод.ст.-42-0,5-158	<b>Тип датчика:</b> Погружной
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Предел измерений:</b> 0...25 м вод.ст.
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ9
	<b>Степень защиты:</b> IP68
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-х пров.
	<b>Питание:</b> 17...42 В
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Тип кабеля:</b> МКЭШ
	<b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т
	<b>Диаметр корпуса:</b> 20 мм
	<b>Длина кабеля:</b> 158 метров
	<b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95
<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000	
<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130	