

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 16:40

| Наименование                                      | Параметры   |
|---|---|
| Датчик уровня ДМ5007А-ДА-П-16 м вод.ст.-42-0,5-32 | <b>Тип датчика:</b> Погружной                       |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...16 м вод.ст.           |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                   |
|   | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ9                 |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP68                         |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-х пров.       |
|   | <b>Питание:</b> 17...42 В                           |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                 |
|   | <b>Тип кабеля:</b> МКЭШ                             |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°C       |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т            |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 20 мм                       |
|   | <b>Длина кабеля:</b> 32 метра                       |
|   | <b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95                      |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                      |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                         |