

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:20

Наименование	Параметры
Датчик уровня ДМ5007А-ДА-П-10 м вод.ст.-42-0,5-35	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип датчика Погружной</p> <p data-bbox="671 304 1142 378">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 501">Предел измерений 0...10 м вод.ст.</p> <p data-bbox="671 551 1031 624">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 999 748">Материал мембраны сплав ВТ9</p> <p data-bbox="671 797 930 871">Степень защиты IP68</p> <p data-bbox="671 920 948 994">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 804 1117">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 847 1364">Тип кабеля МКЭШ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487">Температура измеряемой среды до 200°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610">Температура окружающей среды -40...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 963 1733">Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 1783 943 1856">Диаметр корпуса 20 мм</p> <p data-bbox="671 1906 892 1980">Длина кабеля 35 метров</p> <p data-bbox="671 2029 975 2103">ТУ 311-00225590.012-95</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>