

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:58



Наименование	Параметры
Датчик уровня ДМ5007А-ДА-П-10 м вод.ст.-42-0,5-172	<p data-bbox="671 181 863 248"><b>Тип датчика</b> Погружной</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 967 495"><b>Предел измерений</b> 0...10 м вод.ст.</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 999 741"><b>Материал мембраны</b> сплав ВТ9</p> <p data-bbox="671 797 927 864"><b>Степень защиты</b> IP68</p> <p data-bbox="671 920 951 987"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 799 1111"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1167 1110 1234"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 847 1357"><b>Тип кабеля</b> МКЭШ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 967 1727"><b>Материал корпуса</b> Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850"><b>Диаметр корпуса</b> 20 мм</p> <p data-bbox="671 1906 895 1973"><b>Длина кабеля</b> 172 метра</p> <p data-bbox="671 2029 975 2096"><b>ТУ</b> 311-00225590.012-95</p> <p data-bbox="671 2152 879 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p>