

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 12:21

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-M-0600-D-14-A-741-N-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное         |
|  | <b>Единицы измерения:</b> МПа                       |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0,60 МПа                   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Deutsch DT04-3P |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.         |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" EN 837      |
|  | <b>Уплотнение:</b> NBR                              |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное                      |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C    |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH   |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67                         |
|  | <b>Питание:</b> 8...32 В                            |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C   |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                      |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                         |