

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 10:07

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-M-4000-D-17-R-120-F-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное           |
|  | <b>Единицы измерения:</b> МПа                         |
|  | <b>Предел измерений:</b> 4 МПа                        |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                     |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> AMP Superseal 1.5 |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0,5...4,5 В / 3-х пров        |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> M12x1 DIN 3852     |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM                                |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное                        |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH     |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH     |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH    |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67                           |
|  | <b>Питание:</b> 4,6...5,5 В                           |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+120°C     |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                     |
| <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                  |   |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                     |   |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                        |   |