

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 07:22

| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Датчики давления APZ 1130-G-M-6000-D-12-A-741-N-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное        |
|  | <b>Единицы измерения:</b> МПа                      |
|  | <b>Предел измерений:</b> 6 МПа                     |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN 43650C     |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.        |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" EN 837     |
|  | <b>Уплотнение:</b> NBR                             |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное                     |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH  |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                        |
|  | <b>Питание:</b> 8...32 В                           |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C  |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                     |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                        |