

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:48

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-M-1601-D-10-A-744-E-00	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371">Единицы измерения МПа</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1161 741">Электрическое присоединение DIN 43650A</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 1150 987">Механическое присоединение G ¼" DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111">Уплотнение EPDM</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1206 1357">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 1070 1727">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1783 930 1850">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1906 802 1973">Питание 8...32 В</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Температура измеряемой среды -40...+120°C</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219">Госповерка Без госповерки</p>