

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 21:52

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-B-2502-D-70-R-120-N-00	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Единицы измерения:</b> бар
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Электрическое присоединение:</b> РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В
	<b>Выходной сигнал:</b> 0,5...4,5 В / 3-х пров
	<b>Механическое присоединение:</b> M12x1 DIN 3852
	<b>Уплотнение:</b> NBR
	<b>Исполнение:</b> Стандартное
	<b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C
	<b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH
	<b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH
	<b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH
	<b>Степень защиты:</b> IP54
	<b>Питание:</b> 4,6...5,5 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C
	<b>Предел измерений:</b> 250 бар
	<b>Госповерка:</b> Без госповерки
	<b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130