

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 17:00

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-0600-D-10-R-741-F-00-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное        |
|   | <b>Единицы измерения:</b> бар                      |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0,6 бар                   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN 43650A     |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0,5...4,5 В / 3-х пров     |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" EN 837     |
|   | <b>Уплотнение:</b> FKM                             |
|   | <b>Исполнение:</b> Стандартное                     |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH  |
|   | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH  |
|   | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                        |
|   | <b>Питание:</b> 4,6...5,5 В                        |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+120°C  |
|   | <b>Госповерка:</b> С госповеркой                   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                     |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                        |