

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:13

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-S-1601-D-10-A-744-E-00	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1031 371">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 427 1161 495">Электрическое присоединение DIN 43650A</p> <p data-bbox="671 551 946 618">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-пров.</p> <p data-bbox="671 674 1150 741">Механическое присоединение G ¼" DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 797 858 864">Уплотнение EPDM</p> <p data-bbox="671 920 858 987">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1111">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1167 1070 1234">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1290 1070 1357">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 930 1603">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1659 804 1727">Питание 8...32 В</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1850">Температура измеряемой среды -40...+120°C</p> <p data-bbox="671 1906 991 1973">Единицы измерения кг/см²</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096">Предел измерений 16 кг/см²</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219">Госповерка Без госповерки</p>