

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 04:15

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-S-4001-D-70-A-741-W-00	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Электрическое присоединение:</b> РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.
	<b>Механическое присоединение:</b> G ¼" EN 837
	<b>Уплотнение:</b> Без уплотнения
	<b>Исполнение:</b> Стандартное
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+120°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C
	<b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH
	<b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH
	<b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH
	<b>Степень защиты:</b> IP54
	<b>Питание:</b> 8...32 В
	<b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>
	<b>Предел измерений:</b> 40 кг/см <sup>2</sup>
	<b>Госповерка:</b> Без госповерки
	<b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130