

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 13:00

| Наименование                                       | Параметры                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчики давления APZ 1130-G-S-2502-D-70-A-120-N-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                         |
|                                                    | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                                   |
|                                                    | <b>Электрическое присоединение:</b> РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
|                                                    | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-провод.                                       |
|                                                    | <b>Механическое присоединение:</b> М12х1 DIN 3852                                   |
|                                                    | <b>Уплотнение:</b> NBR                                                              |
|                                                    | <b>Исполнение:</b> Стандартное                                                      |
|                                                    | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C                                    |
|                                                    | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                   |
|                                                    | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                   |
|                                                    | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                  |
|                                                    | <b>Степень защиты:</b> IP54                                                         |
|                                                    | <b>Питание:</b> 8...32 В                                                            |
|                                                    | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C                                   |
|                                                    | <b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>                                        |
|                                                    | <b>Предел измерений:</b> 250 кг/см <sup>2</sup>                                     |
|                                                    | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                                   |
|                                                    | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                                                   |
|                                                    | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                      |
|                                                    | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                         |