

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 06:42

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-4000-D-12-J-744-N-00-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное              |
|   | <b>Единицы измерения:</b> бар                            |
|   | <b>Предел измерений:</b> 4,0 бар                         |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                        |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN 43650C           |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 10...90% Vпит (рatiометрический) |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" DIN 3852, form E |
|   | <b>Уплотнение:</b> NBR                                   |
|   | <b>Исполнение:</b> Стандартное                           |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C         |
|   | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH        |
|   | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH        |
|   | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH       |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                              |
|   | <b>Питание:</b> 3...5,5 В                                |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C        |
|   | <b>Госповерка:</b> С госповеркой                         |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                        |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                           |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                              |