

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 01:57

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
| Клапан       | <b>Тип арматуры:</b> Клапан регулирующий                             |
|              | <b>Тип конструкции:</b> Односедельный                                |
|              | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 20                     |
|              | <b>Температура регулируемой среды °C:</b> не более 220°C             |
|              | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа             |
|              | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, мЗ/ч:</b> 40 мЗ/ч |
|              | <b>Пропускная характеристика:</b> линейная                           |
|              | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>                        |
|              | <b>Регулируемая среда:</b> насыщенный пар                            |
|              | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 09Г2С (9MnSi5)                        |
|              | <b>Уплотнение затвора:</b> 333                                       |
|              | <b>Климатическое исполнение:</b> 333                                 |
|              | <b>Тип присоединения:</b> Фланцевый                                  |
|              | <b>Тип управления:</b> 333   |
|              | <b>Напряжение питания:</b> 333                                       |
|              | <b>ТУ:</b> 333   |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 333  |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 333   |