# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 10:33

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Клапан регулирующий | **Тип арматуры**: Клапан регулирующий |
| | **Тип конструкции**: Односедельный |
| | **Диаметр условного прохода Ду (DN), мм**: 20 |
| | **Температура регулируемой среды ºС**: До 150°С |
| | **Номинальное давление (PN)**: Ру=1,6 МПа |
| | **Условная пропускная способность Kvy, м3/ч**: 12,5 м3/ч |
| | **Пропускная характеристика**: Линейная |
| | **Герметичность**: 0,1% от Kvy |
| | **Регулируемая среда**: Вода, этиленгликоль до 50%, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана (Нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
| | **Материал корпуса**: Сталь 25Л |
| | **Уплотнение затвора**: металл по металлу |
| | **Тип присоединения**: Фланцевое по ГОСТ 12820 |
| | **Тип управления**: 333 |
| | **Напряжение питания**: 220В |
| | **ТУ**: 333 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 333 |
| | **ОКПД 2**: 333 |
| | **Климатическое исполнение**: У (спец. заказ) |