

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 03:46

| Наименование        | Параметры   |
|---------------------|---|
| Клапан регулирующий | <b>Тип арматуры:</b> Клапан регулирующий  |
|                     | <b>Тип конструкции:</b> Односедельный   |
|                     | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 65  |
|                     | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С  |
|                     | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6 МПа  |
|                     | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 0,63 м3/ч   |
|                     | <b>Пропускная характеристика:</b> Линейная  |
|                     | <b>Герметичность:</b> 0,1% от Kvu   |
|                     | <b>Регулируемая среда:</b> Вода, этиленгликоль до 50%, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана (Нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
|                     | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л  |
|                     | <b>Уплотнение затвора:</b> металл по металлу  |
|                     | <b>Тип присоединения:</b> Фланцевое по ГОСТ 12820   |
|                     | <b>Тип управления:</b> 333  |
|                     | <b>Напряжение питания:</b> 220В   |
|                     | <b>ТУ:</b> 333  |
|                     | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 333   |
|                     | <b>ОКПД 2:</b> 333  |
|                     | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4 (стандартное)   |