

Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 19:46

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Клапан регулирующий РК 25ч945нж-25-8-1,6-150-УХЛ4 | Тип арматуры: Клапан регулирующий |
| | Тип конструкции: Односедельный |
| | Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 25 |
| | Температура регулируемой среды °С: не более 150°С |
| | Номинальное давление (PN): Ру=1,6МПа |
| | Условная пропускная способность Kvu, м3/ч: 8,0 м3/ч |
| | Пропускная характеристика: линейная |
| | Герметичность: 0,1% от Kvu |
| | Регулируемая среда: Вода, этиленгликоль до 50%, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана. По специальному заказу-нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей. |
| | Материал корпуса: Чугун СЧ20 |
| | Уплотнение затвора: Металл по металлу |
| | Климатическое исполнение: УХЛ4 (стандартное) |
| | Тип присоединения: Фланцевый |
| | Тип управления: Электрический |
| | Напряжение питания: 220В |
| ТУ: 3722-024-36329069-2011 | |
| ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805990 | |
| ОКПД 2: 28.14.11.121 | |