

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 15:54

Наименование	Параметры
Клапан регулирующий РК 25ч945нж-50-32-1,6-150-УХЛ	<b>Тип арматуры:</b> Клапан регулирующий
	<b>Тип конструкции:</b> Односедельный
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 150°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа
	<b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 32,0 м3/ч
	<b>Пропускная характеристика:</b> линейная
	<b>Герметичность:</b> 0,1% от Kvu
	<b>Регулируемая среда:</b> Вода, этиленгликоль до 50%, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана. По специальному заказу-нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей.
	<b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20
	<b>Уплотнение затвора:</b> Металл по металлу
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ (спец. заказ)
	<b>Тип присоединения:</b> Фланцевый
	<b>Тип управления:</b> Электрический
	<b>Напряжение питания:</b> 220В
	<b>ТУ:</b> 3722-024-36329069-2011
<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990	
<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.121	