

# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 22:09

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Клапан регулирующий РК<br>25ч945нж-125-100-1,6-150-УХЛ4 | <b>Тип арматуры:</b> Клапан регулирующий  |
|   | <b>Тип конструкции:</b> Односедельный   |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 125   |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 150°С  |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа   |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 100,0 м3/ч  |
|   | <b>Пропускная характеристика:</b> линейная  |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от Kvu   |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода, этиленгликоль до 50%, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана. По специальному заказу-нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей. |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20   |
|   | <b>Уплотнение затвора:</b> Металл по металлу  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4 (стандартное)   |
|   | <b>Тип присоединения:</b> Фланцевый   |
|   | <b>Тип управления:</b> Электрический  |
|   | <b>Напряжение питания:</b> 220В   |
|   | <b>ТУ:</b> 3722-024-36329069-2011   |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805990                          |   |
| <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.121                             |   |