

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:52

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-11-15-ВД-В	<p data-bbox="671 181 1254 248">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 371">Исполнение Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Принцип работы Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 1034 618">Номинальный диаметр 15 мм</p> <p data-bbox="671 674 868 741">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 797 962 864">Рабочее давление 0,07...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987">Температура рабочей среды -5...+120°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1111">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1413 962 1480">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 997 1603">Материал мембраны фторкаучук (Витон)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1727">Пропускная способность 4,11 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 1099 1973">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2029 874 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2152 852 2219">ОКПД 2 28.14.11.121</p>