

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:41



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-20-ВД-	<p data-bbox="671 181 1254 253"><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 376"><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 968 499"><b>Принцип работы</b> Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 1032 622"><b>Номинальный диаметр</b> 20 мм</p> <p data-bbox="671 674 735 745"><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 797 956 869"><b>Рабочее давление</b> 0,07...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992"><b>Температура рабочей среды</b> -5...+90°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1115"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1361"><b>Присоединительная резьба</b> G3/4</p> <p data-bbox="671 1413 962 1485"><b>Материал корпуса</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608"><b>Материал мембраны</b> бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1731"><b>Пропускная способность</b> 6,51 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 1099 1977"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2029 876 2101"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224"><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.121</p>