

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:35



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-50-ВД-В	<p data-bbox="671 181 1254 248"><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 371"><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 968 495"><b>Принцип работы</b> Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 1032 618"><b>Номинальный диаметр</b> 50 мм</p> <p data-bbox="671 674 735 741"><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 797 962 864"><b>Рабочее давление</b> 0,1...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987"><b>Температура рабочей среды</b> -5...+120°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1111"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357"><b>Присоединительная резьба</b> G2</p> <p data-bbox="671 1413 962 1480"><b>Материал корпуса</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 997 1603"><b>Материал мембраны</b> фторкаучук (Витон)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1727"><b>Пропускная способность</b> 41,13 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2029 874 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p> <p data-bbox="671 2152 852 2219"><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.121</p>