

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:01



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-12-15-ВТ-НЕРЖ	<p><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p><b>Исполнение</b> Нормально закрытый</p> <p><b>Принцип работы</b> Непрямого действия с поршнем</p> <p><b>Номинальный диаметр</b> 15 мм</p> <p><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p><b>Регулируемая среда</b> пар</p> <p><b>Минимальное рабочее давление</b> 0,1 МПа</p> <p><b>Температура рабочей среды</b> -20...+180°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+80°C</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p><b>Уплотнение</b> Фторопласт (PTFE)</p> <p><b>Пропускная способность</b> 4,11 м3/ч</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p>