

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:22

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-11-20-ВТ-НЕРЖ	<p data-bbox="671 181 1254 248">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 371">Исполнение Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 1129 495">Принцип работы Непрямого действия с поршнем</p> <p data-bbox="671 551 1034 618">Номинальный диаметр 20 мм</p> <p data-bbox="671 674 751 741">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 797 994 864">Регулируемая среда жидкость</p> <p data-bbox="671 920 1185 987">Минимальное рабочее давление 0,05 МПа</p> <p data-bbox="671 1043 1123 1111">Температура рабочей среды -20...+180°C</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1234">Температура окружающей среды -20...+80°C</p> <p data-bbox="671 1290 930 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480">Присоединительная резьба G3/4</p> <p data-bbox="671 1536 1118 1603">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1659 938 1727">Уплотнение Фторопласт (PTFE)</p> <p data-bbox="671 1783 1058 1850">Пропускная способность 6,51 м³/ч</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p>