

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:33



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-12-32-ВТ-НЕРЖ	<p data-bbox="671 181 1254 248"><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 371"><b>Исполнение</b> Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 1129 495"><b>Принцип работы</b> Непрямого действия с поршнем</p> <p data-bbox="671 551 1034 618"><b>Номинальный диаметр</b> 32 мм</p> <p data-bbox="671 674 735 741"><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 797 994 864"><b>Регулируемая среда</b> жидкость</p> <p data-bbox="671 920 1185 987"><b>Минимальное рабочее давление</b> 0,05 МПа</p> <p data-bbox="671 1043 1123 1111"><b>Температура рабочей среды</b> -20...+180°C</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1234"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+80°C</p> <p data-bbox="671 1290 930 1357"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480"><b>Присоединительная резьба</b> G1 1/4</p> <p data-bbox="671 1536 1118 1603"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1659 938 1727"><b>Уплотнение</b> Фторопласт (PTFE)</p> <p data-bbox="671 1783 1058 1850"><b>Пропускная способность</b> 20,57 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p>