

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:21

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-12-0,23-д10	<p data-bbox="671 181 1254 248">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 371">Исполнение Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 935 495">Принцип работы Прямого действия</p> <p data-bbox="671 551 735 618">Напряжение 24 В</p> <p data-bbox="671 674 1458 741">Коэффициент пропускной способности Kv, м3/час 0,23 м3/ч</p> <p data-bbox="671 797 1201 864">Максимальное рабочее давление 3,5 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987">Температура рабочей среды -40...+105°C</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1111">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 963 1357">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1437 1480">Материал мембраны Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1659 1227 1727">Присоединение Патрубок под пайку, диаметром 10 мм</p> <p data-bbox="671 1783 1101 1850">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 1906 876 1973">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2029 852 2096">ОКПД 2 28.14.11.121</p>