

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:00

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-21-0,8-д12	<p data-bbox="671 181 1254 248"><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 371"><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 968 495"><b>Принцип работы</b> Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 751 618"><b>Напряжение</b> 220 В</p> <p data-bbox="671 674 1458 741"><b>Коэффициент пропускной способности Kv, м3/час</b> 0,8 м3/ч</p> <p data-bbox="671 797 1201 864"><b>Максимальное рабочее давление</b> 3,5 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987"><b>Температура рабочей среды</b> -40...+105°C</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1111"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 963 1357"><b>Материал корпуса</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1437 1480"><b>Материал мембраны</b> Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1659 1227 1727"><b>Присоединение</b> Патрубок под пайку, диаметром 12 мм</p> <p data-bbox="671 1783 1101 1850"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 1906 876 1973"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p> <p data-bbox="671 2029 852 2096"><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.121</p>