

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:59

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-21-2,2-5/8	<p data-bbox="671 181 1254 253">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 376">Исполнение Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 968 499">Принцип работы Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 751 622">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 674 1458 745">Коэффициент пропускной способности Kv, м3/час 2,2 м3/ч</p> <p data-bbox="671 797 1200 869">Максимальное рабочее давление 3,5 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992">Температура рабочей среды -40...+105°C</p> <p data-bbox="671 1043 1204 1115">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 962 1361">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1437 1485">Материал мембраны Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1659 1353 1731">Присоединение Патрубок под отбортовку, диаметром 5/8 дюйм</p> <p data-bbox="671 1783 1101 1854">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 1906 874 1977">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2029 852 2101">ОКПД 2 28.14.11.121</p>