

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:18

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-12-15 НЕРЖ	<p data-bbox="671 181 1257 248">Тип изделия Клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 371">Исполнение Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 1031 495">Номинальный диаметр 15 мм</p> <p data-bbox="671 551 735 618">Напряжение 24 В</p> <p data-bbox="671 674 994 741">Регулируемая среда Масло</p> <p data-bbox="671 797 826 864">Рабочее давление 0...0,7 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987">Температура рабочей среды -5...+90°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1111">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1413 967 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Материал мембраны бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p data-bbox="671 1659 1054 1727">Пропускная способность 4,11 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 935 1973">Принцип работы Прямого действия</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p>