

# Спецификация

Сформировано: 01.07.2026 07:04

| Наименование                           | Параметры  |
|--|--|
| Клапан электромагнитный СК-22-15 НЕРЖ  | <b>Тип изделия:</b> Клапан электромагнитный соленоидный    |
|  | <b>Исполнение:</b> Нормально открытый                      |
|  | <b>Номинальный диаметр:</b> 15 мм                          |
|  | <b>Напряжение:</b> 24 В                                    |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Воздух, газ                     |
|  | <b>Рабочее давление:</b> 0...0,7 МПа                       |
|  | <b>Температура рабочей среды:</b> -5...+90°C               |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+80°C           |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                                |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2                      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                 |
|  | <b>Материал мембраны:</b> бутадиен-нитрильный каучук (NBR) |
|  | <b>Пропускная способность:</b> 4,11 м <sup>3</sup> /ч      |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1                    |
|  | <b>Принцип работы:</b> Прямого действия                    |
| <b>ТУ:</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015 |  |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481807900         |  |
| <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.121            |  |