

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:32



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-20	<p data-bbox="671 181 1257 248"><b>Тип изделия</b> Клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 371"><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 1032 495"><b>Номинальный диаметр</b> 20 мм</p> <p data-bbox="671 551 735 618"><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 674 995 741"><b>Регулируемая среда</b> Воздух, газ</p> <p data-bbox="671 797 826 864"><b>Рабочее давление</b> 0...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987"><b>Температура рабочей среды</b> -5...+90°C</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1111"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 932 1234"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357"><b>Присоединительная резьба</b> G3/4</p> <p data-bbox="671 1413 963 1480"><b>Материал корпуса</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603"><b>Материал мембраны</b> бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p data-bbox="671 1659 1059 1727"><b>Пропускная способность</b> 6,51 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 935 1973"><b>Принцип работы</b> Прямого действия</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p>