

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:33



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-40 НЕРЖ	<p data-bbox="671 181 1257 253"><b>Тип изделия</b> Клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 376"><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 1032 499"><b>Номинальный диаметр</b> 40 мм</p> <p data-bbox="671 551 735 622"><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 674 995 745"><b>Регулируемая среда</b> Масло</p> <p data-bbox="671 797 826 869"><b>Рабочее давление</b> 0...0,7 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992"><b>Температура рабочей среды</b> -5...+90°C</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1115"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1361"><b>Присоединительная резьба</b> G1 1/2</p> <p data-bbox="671 1413 968 1485"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608"><b>Материал мембраны</b> бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1731"><b>Пропускная способность</b> 24,85 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 935 1977"><b>Принцип работы</b> Прямого действия</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2101"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p>