

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:33

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Манометр ЦМ-И-521Р (0-16 кгс/см ²) M20x1,5.0,25.4,5 В | <p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 461">Класс точности</p> <p data-bbox="671 472 735 506">0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 584">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 595 831 629">-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 707">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 719 831 752">-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 831">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 842 735 875">IP54</p> <p data-bbox="671 920 959 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 1118 999">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1043 799 1077">Питание</p> <p data-bbox="671 1088 1214 1122">3 элемента питания AA или micro-USB</p> <p data-bbox="671 1167 807 1200">Дисплей</p> <p data-bbox="671 1211 855 1245">5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1335 1118 1368">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1447">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1458 791 1491">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1570">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1581 839 1615">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 991 1693">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 1704 863 1738">0...16 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1783 983 1816">Единицы измерения</p> <p data-bbox="671 1827 775 1861">кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1906 711 1939">ТУ</p> <p data-bbox="671 1951 1070 1984">26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 871 2063">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2074 839 2107">9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 791 2186">ОКПД 2</p> <p data-bbox="671 2197 847 2231">26.51.52.130</p> |