

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 17:46



Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-С-И-521Р (0-40 МПа) M20x1,5.0,25.24 В.4-20+2PNP	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495"><b>Класс точности</b> 0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 618"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+55°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 741"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 903 864"><b>Питание</b> Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 1289 987"><b>Выходной сигнал</b> аналоговый 4...20 мА + 2 релейных выхода</p> <p data-bbox="671 1043 927 1111"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1234"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 855 1357"><b>Дисплей</b> 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1480"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1603"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1783 991 1850"><b>Диапазон показаний</b> 0...40 МПа</p> <p data-bbox="671 1906 951 1973"><b>ТУ</b> НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>