

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:43

Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-С-И-521Р (0-4 кгс/см ²) М20х1,5.0,1.24 В.4-20	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495">Класс точности 0,1</p> <p data-bbox="671 551 1203 618">Температура окружающей среды -10...+55°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 741">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 903 864">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 975 987">Выходной сигнал аналоговый 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 927 1111">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 855 1357">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1480">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1603">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 991 1850">Диапазон показаний 0...4 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1906 951 1973">ТУ НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219">ОКПД 2 26.51.52.130</p>