

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 12:54

Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-С-И-521Р (0-25 кгс/см ²) G1/2.0,1.24 В.4-20+2PNP	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 914 499">Класс точности 0,1</p> <p data-bbox="671 551 1203 622">Температура окружающей среды -10...+55°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 745">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 903 869">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 1289 992">Выходной сигнал аналоговый 4...20 мА + 2 релейных выхода</p> <p data-bbox="671 1043 930 1115">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1117 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 855 1361">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1117 1485">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1608">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 994 1731">Диапазон показаний 0...25 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1906 951 1977">ТУ НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 850 2224">ОКПД 2 26.51.52.130</p>