

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:05

Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-С-И-521Р (0-1 бар) G1/2.0,1.24 В.4-20+2PNP	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495">Класс точности 0,1</p> <p data-bbox="671 551 1198 618">Температура окружающей среды -10...+55°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 741">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 895 864">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 1278 987">Выходной сигнал аналоговый 4...20 мА + 2 релейных выхода</p> <p data-bbox="671 1043 927 1111">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 847 1357">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1038 1603">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 991 1727">Диапазон показаний 0...1 бар</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1906 943 1973">ТУ НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 847 2219">ОКПД 2 26.51.52.130</p>