

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:52



Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-С-И-521Р (0-0,25 МПа) M20x1,5.0,25.24 В.4-20+2PNP	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 461"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 472 735 506">0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 584"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 595 831 629">-10...+55°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 707"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 719 831 752">-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 804 831"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 842 903 875">Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 943 954"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 965 1289 999">аналоговый 4...20 мА + 2 релейных выхода</p> <p data-bbox="671 1043 927 1077"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1088 735 1122">IP54</p> <p data-bbox="671 1167 963 1200"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1211 1115 1245">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 807 1323"><b>Дисплей</b></p> <p data-bbox="671 1335 855 1368">5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1458 1115 1491">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1570"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1581 839 1615">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1704 791 1738">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1783 991 1816"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 1827 839 1861">0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 1906 711 1939"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 1951 951 1984">НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 871 2063"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2074 839 2107">9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 791 2186"><b>ОКПД 2</b></p> <p data-bbox="671 2197 855 2231">26.51.52.130</p>