

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:32

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-2,5 кгс/см ² -1.0-VI-IP54-G1/2-Безоп.стекло160-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...2,5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 707">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 798 831">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 954">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1200">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1323">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1447">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1570">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 922 1693">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1816">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1939">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 820 2063">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2186">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>