

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:34

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-600 кПа-1.0-V-IP54-M20x1,5-Черта-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 798 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1603">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 879 2096">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p>