

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:34

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-250 кПа-1.0-VI-IP54-K1/2-Безоп.стекло160-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1854">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2101">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2224">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>