

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:18

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-2,5 МПа-1.0- VI-ЭКМ-IP54-K1/2-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 839 745">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1608">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1083 1731">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1854">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 876 1977">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1353 2101">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2224">Пломбировка Без пломбировки</p>