

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:33

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-600 кПа-1.0-У-ЭКМ-IP53-К1/2-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1854">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2101">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2224">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p>