

# Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 23:49

| Наименование                                                                     | Параметры                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр ДМ2005Сг-Т2-60 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Ф-Д-VI-МП-IP40-G1/2-Табл.-ЦСМ-Э | <b>Тип изделия:</b> Манометр                                                         |
|                                                                                  | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм                                                       |
|                                                                                  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...60 кгс/см <sup>2</sup>                                |
|                                                                                  | <b>Класс точности:</b> 1.5                                                           |
|                                                                                  | <b>Степень защиты:</b> IP40                                                          |
|                                                                                  | <b>Фланец:</b> Задний                                                                |
|                                                                                  | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                              |
|                                                                                  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                              |
|                                                                                  | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                                                     |
|                                                                                  | <b>Климатическое исполнение:</b> Т2                                                  |
|                                                                                  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C                                     |
|                                                                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+70°C                                     |
|                                                                                  | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                              |
|                                                                                  | <b>Экспортное исполнение:</b> В экспортном исполнении                                |
|                                                                                  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                     |
|                                                                                  | <b>Демпфер:</b> С демпфером                                                          |
|                                                                                  | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> Оба указателя (min, max) красные (VI) |
|                                                                                  | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                                  |
|                                                                                  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                                |
|                                                                                  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                            |
|                                                                                  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки        |
|                                                                                  | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой                                                       |
|                                                                                  | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                    |
|                                                                                  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь                                                       |
|                                                                                  | <b>Стекло:</b> Органическое; Литое                                                   |
|                                                                                  | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железникелевый сплав                         |

| Наименование | Параметры                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь                        |
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)  |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                  |
|              | <b>Питание:</b> 220 / 380                                    |
|              | <b>Магнитное поджатие:</b> С магнитным поджатием             |
|              | <b>Исполнение ЭКМ:</b> Базовое исполнение                    |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-040-00225590-2001                            |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                               |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                  |