

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:02

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг1ExКс-У2-250 кПа-1.0-Зажим-VI-G1/2-Пл.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 461">Исполнение по взрывозащите</p> <p data-bbox="671 468 1362 501">Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb,</p> <p data-bbox="671 551 995 584">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 591 828 624">0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 674 911 707">Класс точности</p> <p data-bbox="671 714 719 748">1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 831">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 837 735 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 796 954">Фланец</p> <p data-bbox="671 960 780 994">Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1077">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1084 839 1117">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1200">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1207 767 1240">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1323">Измеряемая среда</p> <p data-bbox="671 1330 788 1364">базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1447">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1453 708 1487">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1570">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1576 831 1610">-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1693">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1700 831 1733">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 924 1816">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 1823 956 1856">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1939">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 1086 1980">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2063">Технологическая черта на шкале</p> <p data-bbox="671 2069 815 2103">Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2186">Исполнение сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 2192 1219 2226">Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>