

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:09



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Манометр ДМ2005СгКс-У2-25<br>кгс/см <sup>2</sup> -1.0-III-IP65-K1/2-<br>Безоп.стекло160-П.П.С. | <p><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>0...25 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>K1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный<br/>(ш)</p> |